

Купить данную позицию можно на сайте: <https://kvarci.ru/>


Генераторы СХО

Стандартная спецификация

| Марка | Частотный диапазон, кГц | Напряжение питания $U_{пит}$, В | Потребляемый ток на частотах, мА, max | | Диапазон температур, °C | Температурная нестабильность частоты, $\times 10^{-6}$, max | Параметры выходного сигнала | | | | |
|--------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | работы | хранения | | | Выходной сигнал | Симметрия, % | Время нарастания и спада импульса, нс | Уровень логической "1" V_{OH} , В, min | Уровень логического "0" V_{OL} , В, max |
| СХО | 66000 | $5 \pm 0,5$ | 50 | 0~70 | -55~125 | ± 100 | CMOS (15нФ), TTL (10TTL) | 40/60 | 10 | 2,4 | 0,4 |
| | 75000 | | | | | | | | | | |
| | 80000 | | | | | | | | | | |
| | 90000 | | | | | | | | | | |
| | 100000 | | | | | | | | | | |
| | 120000 | $5 \pm 0,5$ $3,3 \pm 0,3$ | 60 | 0~70 | -55~125 | ± 100 | | | | | |
| | 144000 | | | | | | | | | | |
| | 150000 | | | | | | | | | | |
| | 160000 | | | | | | | | | | |
| | 200000 | | | | | | | | | | |
| 250000 | $3,3 \pm 0,3$ | 100 | | | | | 2,7 | 0,4 | | | |


Внешний вид, габаритные размеры (мм) и подключение выводов

FULL (DIL14, DIP14)



- #1 - свободный
- #7 - земля
- #8 - выход
- #14 - Unint

HALF (DIL8, DIP8)



- #1 - свободный
- #4 - земля
- #5 - выход
- #8 - Unint

Для заказа отправьте заявку на почту: mail@kvarci.ru